

Obecní úřad Hněvotín, 783 47 Hněvotín

Č. jedn.: OÚHněvotín

Došlo: 26-09-2014

Počet listů:

Počet příloh:

Spis. znak: 133.3.2

Skart. znak: 140

MORAVSKÁ  
VODÁRENSKÁ

Oddělení kontroly kvality vody  
Dolní novosadská, 779 00 Olomouc  
email: laboratore@smv.cz  
Laborař Olomouc, tel. 585 412 031-32



L 1446

Zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č.10450/2014

<b>Zadavatel:</b> Obec Hněvotín Hněvotín 47 78347 Hněvotín		<b>Informace o vzorku:</b> <b>Matrice:</b> surová voda <b>Upřesnění matrice:</b> neuvedeno <b>Zdroj:</b> podzemní voda <b>Datum a čas převzetí:</b> 10.9.2014 12:20 <b>Převzal:</b> Nováková Helena	
<b>Informace o odběru:</b>		Protokol o odběru vzorku č. 10450/2014	
<b>Místo odběru:</b>	Hněvotín, vodárna Malý Klupoř, přítok		
<b>Datum odběru:</b>	10.9.2014	<b>Typ vzorku:</b>	prostý
<b>Doba odběru:</b>	8:15	<b>Způsob odběru:</b>	R
<b>Účel odběru:</b>	na objednávku	<b>Rozsah rozboru:</b>	Vyhláška č. 428/2001 Sb. T3-MRSV
<b>Odebral:</b>	Šperlíková Jitka Odběr vzorku je akreditován dle SOP S-301.		
<b>Plán vzorkování:</b>	neuvedeno		

Fyzikální a chemické ukazatele:						
Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Nejistota	SOP	A	P
Dusičnany	mg/l	20,6	20%	S-115 (ČSN EN ISO 10304-1)	(N)	2
Sírany	mg/l	34,1	20%	S-115 (ČSN EN ISO 10304-1)		
Chloridy	mg/l	28,7	20%	S-115 (ČSN EN ISO 10304-1)		
Nerozpuštěné látky	mg/l	<3,00		S-52 (ČSN EN 872)		
Železo	mg/l	<0,02		S-03 (ČSN ISO 6332)		
Absorbance	[ ]	0,010	10%	S-17 (ČSN 75 7360)		
Mangan	mg/l	0,01	10%	S-26 (ČSN ISO 6333)		
Hliník	mg/l	<0,011		S-27 (ČSN ISO 10 566)		
Fosforečnany	mg/l	<0,07		S-115 (ČSN EN ISO 10304-1)		
Dusitany	mg/l	0,0208	20%	S-115 (ČSN EN ISO 10304-1)		
Amonné ionty	mg/l	<0,033		S-09 (ČSN ISO 7150-1)		
KNK 4,5	mmol/l	7,51	5%	S-06 (ČSN EN ISO 9963-1)		
ZNK 8,3	mmol/l	0,13	15%	S-07 (ČSN 75 7373)		
Tvrđost	mmol/l	4,30	5%	S-12 (ČSN ISO 6059)		
Vápník	mg/l	144	5%	S-12 (ČSN ISO 6058)		
Hořčík	mg/l	17,2	20%	S-12 (ČSN ISO 6059)		
CHSK manganistanem	mg/l	<0,50		S-15 (ČSN EN ISO 8467, Z1)		
Barva	mg/l Pt	7	20%	S-64 (ČSN EN ISO 7887)		
Rozpuštěný kyslík	mg/l	6,77	10%	S-36* (ČSN EN ISO 5814)		
Teplota	°C	11,1	0,1	S-34* (ČSN 75 7342)		
pH	[ ]	7,09	0,03	S-01 (ČSN ISO 10523)		
Konduktivita	mS/m	82,6	5%	S-11 (ČSN EN 27888)		
Biochemická spotřeba kyslíku	mg/l	<1,8		S-50 (ČSN EN 1899)	2	
Zákal	ZFn	1,1	10%	S-20 (ČSN EN ISO 7027)		
Rozpuštěný kyslík	%	60,1	10%	S-36* (ČSN EN ISO 5814)		
Pach		přijatelný		S-37 (ČSN EN 1622)		

Mikrobiologické ukazatele:						
Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Nejistota	SOP	A	P
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		S-23 (ČSN EN ISO 9308-1)		
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0		S-25 (ČSN EN ISO 7899-2)		
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		S-24 (ČSN 75 7835)		
Kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C	KTJ/1ml	76		S-39 (ČSN EN ISO 6222)		

Mikrobiologické ukazatele:						
Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Nejistota	SOP	A	P
Kultivovatelné mikroorganismy při 36 °C	KTJ/lml	7		S-39 (ČSN EN ISO 6222)		
Mikroskopický obraz - celk. počet	jedinci/ml	0		subdodávka <sup>1)</sup>		
Abioseston	%	1	30%	subdodávka <sup>1)</sup>		
Mikroskopický obraz - živé org.	jedinci/ml	0		subdodávka <sup>1)</sup>		

Ukazatele - organika, farmaka:						
Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Nejistota	SOP	A	P
Huminové látky	mg/l	<0,6		S-79 (ČSN 75 7536)		

Datum ukončení zkoušky:	16.09.2014	Datum převzetí subdodávek:	15.09.2014
-------------------------	------------	----------------------------	------------

**Poznámky:**

Nerozpuštěné látky - použitý filtr VWR, Glass microfibrres filter, 693, 1,2 µm.

Vzorek byl zpracován na pracovišti 1 v laboratoři Olomouc: Dolní novosadská, 779 00 Olomouc.

Ukazatele označené pracovištěm 2 byly zpracovány v laboratoři Prostějov: ČOV Prostějov - Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané.

<sup>1)</sup> Subdodávku provedla zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Hvězdička u SOP označuje zkoušky prováděné na místě odběru.

Zkoušky označené (N) nejsou akreditovány.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %. Nejistoty nezohledňují vlivy odběru vzorku.

Zkratky: SOP - standardní operační postup  
 A - akreditační údaj  
 P - pracoviště  
 R - ruční odběr  
 T3-MRSV - monitorovací rozbor surové vody  
 ÚV - úpravná vody

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Vedoucí zkušební laboratoře: Bergerová Helena Ing.

Zpracoval: Švestková Danuše

V Olomouci dne 22.9.2014



Švestková Danuše  
 referent laboratoře - analytik